

## Техническая спецификация

### Трехосный полуприцеп со сдвигаемым боковым тентом Schmitz Cargobull 9084 (SCS 24/L - 13.62 E B)



#### размеры и вес

длина кузова внутри	около	13.620	общий вес (доп/техн)	35.000/39.000
ширина кузова внутри	около	2.480	полезная нагрузка (доп/техн)	28.371/32.371
высота передней стенки	около	2.400	нагрузка на оси (доп/техн)	24.000/27.000
высота кузова спереди внутри	около	2.680	нагрузка на седло (доп/техн)	11.000/15.000
высота кузова внутри	около	2.780	общий собственный вес	+/-3% 6.629
высота бокового проема впереди	около	2.600	высота седла без груза	около 1.153
высота бокового проема сзади	около	2.700	высота седла с грузом	около 1.128
общая высота впереди без груза	около	4.000	высота подвески	270
общая высота сзади без груза	около	4.003	колесная база	7.700
высота погрузки сзади без груза	около	1.193	высота проема задней двери	около 2.745
размер шин		385/65R22,5	ширина проема задней двери	около 2.480

#### шасси

<b>C00467</b>	сборка Санкт-Петербург, Россия, допуск к эксплуатации, таблички
<b>X91008</b>	страна регистрации Российская Федерация с сертификатом
<b>P02123</b>	2 светоотражающих щитка 565×200 ECE-P70 сзади вертикально на задней двери
<b>X90139</b>	сертификат СЕМТ
<b>X90089</b>	сертификат на систему крепления груза TUV LS0805260Z1
<b>X90125</b>	не предназначен для перевозок в таможенном режиме
<b>шасси</b>	

<b>C00300</b>	шасси "MODULOS" на болтах-заклёпках
<b>C00301</b>	10 лет гарантии от сквозной коррозии на оцинкованные детали (см. гарантийные условия)
<b>C31014</b>	сцепной шкворень 2" по стандарту SAE, сменный, позиция 1690мм



The Trailer Company.

C40122 корзина для 2 запасных колес, на болтах, за осевым агрегатом  
C00090 высота продольного лонжерона впереди 125 мм, сзади - 396+28мм  
**X00117 усиленная боковая защита в соответствии с 89/297/ЕЭС, цвет черный**  
C21013 защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС  
G00995 Межосевое расстояние 1310/1310 мм  
C00182 внешняя рама с профилем для зацепления тента и 3 пары выемок д/стоек  
**оси**

A00841 тормозные диски диаметром 430мм  
**A01008 ходовой механизм SCHMITZ ROTOS (дисковые тормоза)**  
A32074 3 × ось SCB 9т, SP2040, FM1300, ET 120 дисковые тормоза, диаметр 430мм  
**X90009 баллонный ключ**  
R00053 крепление колеса с осевой центровкой согл. DIN 74361 часть 3

#### **подвеска**

**A00720 3 × пневмоподвеска Шмитц Каргобулл, тип: MRH-KM30**

#### **тормозная система**

B12013 EBS 2S/2M, электронная тормозная система с программой предотвращения опрокидывания  
B99800 двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320  
A00914 энергоаккумулятор с двойной мембраной  
B99893 подъём / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET)  
B99905 2 противооткатных упора с креплением  
B14045 электропитание EBS согл. ISO 7638 + CAN

#### **опорный домкрат**

C50025 опорный домкрат JOST с полукруглой пятой, одностороннее обслуживание

#### **система освещения**

E00250 система освещения 24V по ECE R48 многосекционные фонари, диодный задний свет  
E00107 боковые габаритные светодиодные фонари  
C24001 кронштейн для задних фонарей, цвет белый, с тиснением SCHMITZ  
E00128 1 пара светодиодных габаритных фонарей сзади  
E00062 два 7-полюсных разъема - 1×ISO3731 /1×ISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12098

#### **колеса и шины**

R40151 6 × стальные диски ET 120  
**R41800 запасное колесо (ведущих производителей) 385/65R22,5, стальной диск 11,75×22,5 ET120**  
R00074 защитные колпачки для колёсных болтов  
**R30005 шины ведущих производителей "SELECTION" по выбору Schmitz Cargobull**  
**R30022 шины для региональных перевозок**  
R40002 6 шин 385/65R22.5 (11.75x22.5)

#### **крылья**

R00830 прямые пластмассовые крылья

**R00790 брызговики с логотипом Schmitz**

#### **прочее оборудование шасси**

B99932 кронштейн подключения тормозной и осветительной системы впереди, высота 900мм  
R02020 2 резиновых угловых отбойника сзади  
**X10614 пластиковый ящик для инструментов с полкой и выдвижной секцией, за осями**  
V00014 13 пар проушин на внешней раме, нагрузка 2т на каждую согл. EN 12640  
C90013 выдвижная лестница сзади  
R02021 2 вертикальных резиновых отбойника на консоли для фонарей  
R02033 резиновый защитный отбойник сзади по горизонтали  
**C90012 алюминиевая лестница длиной 3000мм, крепление сбоку на лонжероне**

#### **сертификаты на систему крепления груза**

**C00417 система крепления груза в соответствии с нормативами EN 12642 XL**

#### **кузов**

##### **тентовый кузов**

**C00071 Комплект для сборки (КИТ), кузов анодирован**

R99502 кузов с тремя средними стойками с каждой стороны

**передняя стенка / крыша / борта**

P00093 передняя стенка со стальными угловыми стойками, стальная защита внутри выс. 350мм

**средние и угловые стойки**

P01220 3 пары средних стоек, с 4 усиленными выемками для перекладин

**задний борт**

P00307 2 задние стальные угловые стойки д/сдвижного тента ШМИТЦ с устройством натяжения тента

P00334 алюминиевая двухстворчатая дверь в высоту надстройки, с встроенными запорными штангами

B90025 пол толщиной 28мм для нагрузки на ось погрузчика 7100кг, испытан по DIN EN 283 (EB)

**каркас тента**

P01579 сдвижная крыша SCB, профиль 110мм, ширина внутри 2350, цельные алюминиевые внеш профили

P01487 сдвижной тент сдвигается также назад (крепление тента крыши впереди ослабить)

**перекладины**

P15097 4 x деревянные перекладины по бокам кузова SCS, ширина: 120мм, кол-во рядов: тент

P16032 сдвигаемые боковые шторки с усилением, плотность 880г/кв.м.

P16212 тент крыши "SCHMITZ SAFETY ROOF" цвет: белый

P16071 переднее устройство ослабления натяжения сдвижного тента

P16015 сдвигаемые боковые шторки с замками OVERCENTER

P01910 тент слабо воспламеняемый согласно ISO 3795-1989 / DIN 75200

P16013 тент впереди короткого исполнения

P16109 трос тента по периметру с держателем вкл. трос для передней стенки: таможенный режим T1

P16211 цвет тента спереди на SCS: белый

**окраска**

C00135 рама в оцинкованном исполнении

K99210 опорные домкраты чёрные, окраска напылением

C00087 диски окрашены в серебристый цвет RAL 9006

X90376 контурная маркировка на тенте сбоку, цвет - белый

X90356 светоотражающие полосы по заднему периметру, цвет: красный

G00093 цвет ступиц: чёрный KTL

C00147 задняя стенка анодирована, стальные угловые стойки оцинкованы

C00146 передняя стенка анодирована, стальные угловые стойки оцинкованы

**окраска / цвет**

компонент	цвет	номер	предписание
колеса	БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)	9006	RAL
ступицы	ЧЕРНЫЙ	12	KTL
шасси	В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ	10	—
опорные домкраты	ЧЕРНЫЙ	14	—
передние угловые стойки	В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ	10	—
передняя стенка	АНОДИРОВАНЫ	15	—
задние угловые стойки	В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ	10	—
задняя стенка/задний борт	АНОДИРОВАНЫ	15	—
цвет тента	СЕРЕБРИСТЫЙ (RAL 9006)	90006	SCHMITZ

**В рамках развития технологии возможны технические изменения.**