

## Schmitz Cargobull

трехосный полуприцеп  
со сдвигаемым боковым тентом

× модель

SCS 24/L - 13.62 BS E B

### Масса и габариты

длина кузова внутри	около 13620 mm	общий вес (доп/техн)	35000/39000 kg
ширина кузова внутри	около 2480 mm	полезная нагрузка (доп/техн)	28244/32244 kg
высота передней стенки	около 2400 mm	нагрузка на оси (доп/техн)	24000/27000 kg
высота бортов	около 620 mm	нагрузка на седло (доп/техн)	11000/12000 kg
высота кузова спереди внутри	около 2680 mm	общий собственный вес	+/-3% 6756 kg
высота кузова внутри	около 2780 mm	высота седла без груза	около 1155 mm
высота бокового проема впереди	около 2600 mm	высота седла с грузом	около 1130 mm
высота бокового проема сзади	около 2700 mm	высота подвески	270 mm
общая высота впереди без груза	около 4002 mm	колесная база	7700 mm
общая высота сзади без груза	около 4002 mm	высота проема задней двери	около 2740 mm
высота погрузки сзади без груза	около 1192 mm	ширина проема задней двери	около 2480 mm
размер шин	385/65R22.5		

### шасси

допуск к эксплуатации, таблички

**R02123** 2 светоотражающих щитка 565×200 ECE-P70 сзади вертикально на задней двери

**X91008** страна регистрации Российская Федерация с сертификатом

X90125 не предназначен для перевозок в таможенном режиме шасси

C00300 шасси "MODULOS" на болтах-заклёпках

C00301 10 лет гарантии от сквозной коррозии на оцинкованные детали (см. гарантийные условия)

C00090 высота продольного лонжерона впереди 125 мм, сзади - 396+28мм

C40122 корзина для 2 запасных колес, на болтах, за осевым агрегатом

**X00117** усиленная боковая защита в соответствии с 89/297/ЕЭС, цвет черный

C21013 защита от въезда в привинченном исполнении согласно 70/221/ЕЭС

C31014 сцепной шкворень 2" по стандарту SAE, сменный, позиция 1690мм

### оси

**A01008** оси Schmitz (дисковые тормоза)

A00841 тормозные диски диаметром 430мм

R00053 крепление колеса с осевой центровкой согласно DIN 74361 часть 3

### подвеска

**A00720** пневмоподвеска Шмитц Каргобулл, тип: MRH-KM30

### тормозная система

B99800 двухконтурная тормозная система с пневмоприводом согл. RR EG 71/320

V12013 EBS 2S/2M, электронная тормозная система с программой предотвращения опрокидывания

V14045 электропитание EBS согласно 7638 + CAN

A00914 энергоаккумулятор с двойной мембраной

B99893 подъём / опускание платформы с функцией автосброса (AUTO-RESET)

B99905 2 противоотштык упора с креплением **опорный домкрат**

C50025 опорный домкрат JOST с полукруглой пятой, одностороннее обслуживание

#### **система освещения**

E00250 система освещения 24V по ECE R48 многосекционные фонари, диодный задний свет

E00062 два 7-полюсных разъема - 1×O3731 AUISO1185 и один 15-полюсный разъем DIN ISO12098

C24001 кронштейн для задних фонарей, цвет белый, с тиснением SCHMITZ

E00107 боковые габаритные светодиодные фонари E00114 1 парагабаритных фонарей сзади

#### **колеса и шины**

##### **R30005 шины ведущих производителей**

R40002 6 шин 385/65R22.5 (11,75×22,5)

R40151 стальные диски ET 120 6

##### **R41800 запасное колесо (ведущих производителей) 385/65R22,5, стальной диск 11,75×22,5 ET120**

R00074 защитные колпачки для колёсных болтов

#### **крылья**

P00830 прямые пластмассовые крылья

P00850 1 пара брызговиков с логотипом SCHMITZ

#### **прочее оборудование шасси**

V00014 13 пар проушин на внешней раме, нагрузка 2т на каждую согласно EN 12640

P02020 2 резиновых угловых отбойника сзади

P02021 2 вертикальных резиновых отбойника на консоли для фонарей

P02033 резиновый защитный отбойник сзади по горизонтали

B99932 кронштейн подключения тормозной и осветительной системы впереди, высота 900мм

C90013 выдвижная лестница сзади

#### **КУЗОВ**

##### **тентовый кузов**

P99502 кузов с тремя средними стойками с каждой стороны

##### **передняя стенка**

P00080 передняя стенка высотой 2400мм, алюминиевые угловые стойки, стальное усиление высотой 750мм

##### **средние и угловые стойки**

**P01245 3 пары средних стоек с 5 усиленными выемками для перекладин**

##### **борта**

P92113 Алюминиевые борта 620мм, с комбинированными скобами, расст.200мм; SCS\BS, 4 шарнирные петли 8

P02009 с резиновым защитным отбойником внизу борта

##### **задний борт**

P00316 2 угловые алюминиевые стойки сзади для сдвижного тента со встроенным натяжным устройством

P00334 алюминиевая двухстворчатая дверь в высоту надстройки, с встроенными запорными штангами

##### **пол**

B90025 пол толщиной 28мм для нагрузки на ось погрузчика 7100кг, испытан по DIN EN 283 B)

##### **каркас тента**

P01579 Сдвижной тент SCHMITZ высотой 115мм алюминиевые верхние угловые балки цельные

##### **перекладины**

**P15551 4 ряда деревянных перекладин по бокам, ширина - 120мм**

##### **тент**

**P16056 сдвижной тент SCS 880г/м<sup>2</sup>, короткий, усиления для крепления груза и шнур зигзагом**

P16211 цвет тента спереди на SCS: белый

P16212 тент крыши "SCHMITZ SAFETY ROOF" цвет: белый

##### **окраска**

C00135 рама в оцинкованном исполнении

G00093 цвет ступиц: чёрный KTL

C00087 диски окрашены в серебристый цвет RAL 9006

C00409 цвет средних стоек серебристо-серый

K99210 опорные домкраты чёрные, окраска напылением

C00046 Передняя стенш и алюминиевые угловые стойки анодированы

C00049 Задняя стенш и алюминиевые угловые стойки анодированы

P93060 борта анодированы

**X90356** светоотражающие полосы по заднему периметру, цвет: красный

**X90378** контурная маркировка на боковых стенках, цвет - белый

**окраска**

Колеса	RAL	9006	БЕЛЫЙ АЛЮМИНИЙ (СЕРЕБРИСТЫЙ)
Ступицы	KTL	12	ЧЕРНЫЙ
Шасси		10	В ОЦИНКОВАННОМ ИСПОЛНЕНИИ
опорные домкраты		14	ЧЕРНЫЙ
Борта		15	АНОДИРОВАНЫ
средние стойки		7	СЕРЕБРИСТО-СЕРЫ , НАПЫЛЕНИЕ
пер стенка и угл стойк		15	АНОДИРОВАНЫ
задняя стенка и угл стойки		15	АНОДИРОВАНЫ
цвет тента	SCHMITZ	90006	СЕРЕБРИСТЫЙ (RAL 9006)